





Back-UPS RS 1500VA Part Number: BR1500




Especificaciones técnicas

Salida

Capacidad de Potencia de Salida	1,500 VA	
Capacidad de Potencia de Salida	865 Watts	
Máxima potencia configurable	1,500 VA	
Máxima potencia configurable	865 Watts	
Tensión de salida nominal	120 V	
Conexiones de salida	(2) NEMA 5-15R (Surge Protection)	
	(6) NEMA 5-15R (Battery Backup)	




Entrada

Entrada de voltaje	120 V	
Frecuencia de entrada	47-63	
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P	
Longitud del cable	6 feet	
Variación de tensión de entrada para operaciones principales	88 - 148 V	
Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales	78 - 152 V	

Opciones:

- [Services](#)

Manual del usuario - Guías de instalación:

-  [Back-UPS 120 V \(Sheet\)](#)
-  [Back-UPS RS Back-UPS XS--1000/1500 \(Sheet\)](#)
-  [Back-UPS XS RS/XS 1000/1500 120 V \(Manual\)](#)

General Features:

- Adjustable voltage sensitivity
- Adjustable voltage-transfer points
- Alarmas sonoras
- Automatic restart of loads after UPS shutdown
- Automatic self-test
- Battery replacement without tools
- Battery-protected and surge-only outlets
- Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR)
- Cold-start capable
- Protección contra sobrecargas de líneas de datos
- Hot-swappable batteries
- Manejo inteligente de la batería
- LED status indicators
- Lifetime data recovery warranty
- Multiple mounting methods
- Power conditioning
- Resettable circuit breakers
- Safety-agency approved
- Conectividad serial
- Transformer-block spaced outlets
- Conectividad USB
- Baterías que puede reemplazar el usuario [more details...](#)

Batteries & Runtime

Tipo de batería	Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof
Baterías pre-instaladas	1
Cartucho de repuesto de batería	RBC33
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
Duración típica de reserva a media carga	12.4 minutes (432.5 Watts)
Duración típica de reserva con carga completa	3.7 minutes (865 Watts)
Tabla de duración	Back-UPS RS
Opciones de funcionamiento extendido para	Back-UPS RS 1500VA

Topology: Line Interactive

Comunicaciones y manejo

Puerto de interfaz	USB
Panel de control	LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators
Alarma audible	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	420 Joules
Filtrado	Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Protección de línea de datos	RJ-11 Modem/Fax/DSL protection (two wire single line), RJ45 10 Base-T Ethernet protection

Físico

Dimensiones de altura máxima	15 inches (37 cm)
Dimensiones de anchura máxima	3 inches (9 cm)
Dimensiones de profundidad máxima	13 inches (33 cm)
Altura del rack	2 U
Peso neto	25 lbs. (11 kg)
Peso de embarque	26 lbs. (12 kg)
Altura de envío	18 inches (45 cm)
Anchura de envío	8 inches (20 cm)
Profundidad de envío	16 inches (42 cm)
Color	Beige
Códigos SCC	1073130419314 9

Unidades por tarima	36
---------------------	----

Ambiental

Ambiente operativo	0 - 40 °C
--------------------	-----------

Humedad relativa de operación	0 - 95 %
-------------------------------	----------

Elevación de operación	0-10000 feet
------------------------	--------------

Temperatura de almacenamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Humedad relativa de almacenamiento	0 - 95 %
------------------------------------	----------

Elevación de almacenamiento	0-50000 feet
-----------------------------	--------------

Disipación térmica en línea	180 BTU/hr
-----------------------------	------------

Conformidad

Aprobaciones	cUL Listed, FCC Part 15 Class B, FCC Part 68, UL 1449, UL 1778, UL Listed
--------------	---------------------------------------------------------------------------

Garantía Padrão	2 years repair or replace
-----------------	---------------------------
